

ACE

VEER 3000
4WD



Výkon: 25 HP
Pohon: 4WD



Standardní výbava 4WD

Motor

Výrobce	Mitsubishi
Model	MVS3L2
Emisní norma	EURO V
Výkon (HP / kW)	25 / 18,2
Počet válců	3
Vrtání / zdvih (mm)	78/92
Obsah (cm ³)	1318
Jmenovité otáčky	2500 ± 30
Vzduchový filtr	Suchý filtr se senzorem ucpání
Max. točivý moment (Nm @ otáčky)	76,3 @ 2000
Výfuk	Pod kapotou

Převodovka

Pohon	2WD / 4WD
Spojka	Jednočinná
Počet rychlostí	9 vpřed + 3 vzad
Typ převodovky	Mechanická

PTO – zadní vývodová hřídel

PTO (ot./min.)	540 / 540 Economy
Spínání PTO	Mechanicky

Elektroinstalace

Baterie (V, Ah)	12, 65
Alternátor (V, A)	12, 65
Zásuvka	Ano, 7pólová

DCV

DCV	Stejnsměrné napětí
-----	--------------------

Standardní výbava kapacita zdvihu 800 kg

Řízení

Posilovač řízení	Ano
------------------	-----

Rychlost

Min. rychlost (km/h @ ot.)	1,42 @ 2500
Max. rychlost (km/h @ ot.)	22,60 @ 2500

Brzdy

Brzdy	Diskové, v olejové lázni
Spínání brzd	Mechanicky
Ruční brzda	Ano, mechanická

Bezpečnostní spínače

PTO	Ano
Spojka	Ano
Neutrál	Ano
Ruční brzda	Ano

Hydraulika

Třibodový závěs	Kategorie 1
Hydraulický rozvaděč vzadu	Jednosekční, dvoučinný
Kapacita zdvihu (kg)	800

Další výbava

Zadní závěs	Ano
Sedadlo	Horizontálně stavitelné, odpružené
Ukazatel paliva	Ano
Přední tažné oko	Ano
ROPS – ochranný rám	Ano

Standardní výbava posilovač řízení

Závaží

Přední závaží	Přední nosič závaží (volitelně závěšný)
---------------	---

Objem provozních náplní

Palivová nádrž (l)	25
Motorový olej (l)	4
Převodovka (l)	17
Přední náprava (l)	2,5

Hmotnost & Rozměry

Hmotnost (kg)	1055
Rozvor (mm)	1580
Délka (mm)	2780
Šířka (mm)	1100
Výška (mm)	2550 s ROPS
Světla výška (mm)	290
Rozchod předních kol (mm)	830
Rozchod zadních kol (mm)	865

Pneumatiky

Agro (standard)	6.00-12 & 8.3×20
Průmyslové (přední × zadní)	23×8.50-12 & 33×15.5-16.5
Travní (přední × zadní)	23×8.50-12 & 33×15.5-16.5
Radiální (přední × zadní)	6.5/80-12 & 280/70R20

volitelné

