

# ACE

VEER 3000

4WD HST

ACE



**Výkon: 25 HP**  
**Pohon: 4WD**



## Standardní výbava 4WD

### Motor

Výrobce	Mitsubishi
Model	MVS3L2
Emisní norma	EURO V
Výkon (HP / kW)	25 / 18,2
Počet válců	3
Vrtání / zdvih (mm)	78/92
Obsah (cm <sup>3</sup> )	1318
Jmenovité otáčky	2500 ± 30
Vzduchový filtr	Suchý filtr se senzorem ucpání
Max. točivý moment (Nm @ otáčky)	76,3 @ 2000
Výfuk	Pod kapotou

### Převodovka

Pohon	2WD / 4WD
Spojka	–
Typ převodovky	Hydrostatická
Počet rychlostí	3 stupně (rychlá/střední/pomalá)

### PTO – zadní vývodová hřídel

PTO (ot./min.)	Rear 540 & Mid PTO
PTO (ot./min. @ ot. motoru)	540 @ 2502 / Mid PTO 2283 @ 2502

### Elektroinstalace

Baterie (V, Ah)	12, 65
Alternátor (V, A)	12, 65
Zásuvka	Ano, 7pólová

### DCV

DCV	Stejnoseměrné napětí
-----	----------------------

## Standardní výbava kapacita zdvihu 800 kg

### Řízení

Posilovač řízení	Ano
------------------	-----

### Závaží

Přední závaží	Zavěšené
---------------	----------

### Brzdy

Brzdy	Diskové, v olejové lázni
Spínání brzd	Mechanicky
Ruční brzda	Ano, mechanická

### Bezpečnostní spínače

PTO	Ano
Neutrál	Ano
Ruční brzda	Ano

### Hydraulika

Tříbodový závěs	Kategorie 1
Hydraulický rozvaděč vzadu	Jednosekční, dvoučinný
Kapacita zdvihu (kg)	800

### Další výbava

Zadní závěs	Ano
Sedadlo	Horizontálně stavitelné, odpružené
Ukazatel paliva	Ano
Přední tažné oko	Ano
ROPS – ochranný rám	Ano

### Rychlost

Maximální rychlost vpřed	18,74 km/h
Maximální rychlost vzad	18,74 km/h

## Standardní výbava posilovač řízení

### Objem provozních náplní

Palivová nádrž (l)	25
Motorový olej (l)	4
Převodovka (l)	17
Přední náprava (l)	2,5

### Hmotnost & Rozměry (s Agri pneumatikami)

Hmotnost (kg)	1070
Délka (mm)	2664
Šířka (mm)	1050
Výška (mm)	2530
Rozchod zadních kol (mm)	835
Rozvor (mm)	1550
Světlá výška (mm)	295

### Pneumatiky

Travní (přední × zadní)	23×8.50-12 & 33×15.5-16.5
Agro (standard)	6.00-12 & 8.3×20
Průmyslové (přední × zadní)	23×8.50-12 & 33×15.5-16.5
Radiální (přední × zadní)	6.5/80-12 & 280/70R20

